

# PORTUGISISK STENOVN SOP80-SOP160



# I brugtagning

Tillykke med din nye stenovn fra Zabai. Stenovnen er håndlavet og fremstillet af ildfaste materialer af høj kvalitet.

For at få det bedste ud af ovnen, i mange år frem, anbefales det at du gennemlæser og følger denne manual.

- **VIGTIGT FØR BRUG:** Ovnens kan være fugtig når den leveres, derfor er det vigtigt at gennemføre burn-in proceduren 2-3 gange inden man for alvor tager den i brug. Lav et Pagodebål af 6-8 stk små pinde (ca 4x4x25cm) og hold bålet i gang i minimum 3 timer. Ovnens temperatur må i denne periode ikke overstige 180 grader.
- Det er vigtigt at ovnen overdækkes når den ikke bruges, dette gælder hele året, da ovnen ved længere tids vandpåvirkning suger fugt, og dette øger risikoen for at ovnen slår revner i overfladen. Har ovnen stået udækket, eller har der været en periode med høj luftfugtighed kan ovnen tørres ud ved at bygge et mindre bål i ovnen, og holde temperaturen lav igennem en halv til en hel time, inden du bygger det endelige bål.
- **VINTERBRUG** Du kan nemt bruge din stenovn om vinteren, du skal blot fyre langsomt og forsigtigt op i den de første 30-40 minutter, for at undgå revner i pudsen. Og husk at lade ovnen køle ned inden du dækker til igen efter brug.
- **FUGT:** For at din stenovn ikke skal suge fugt, skal den helst være overdækket når den ikke er i brug, hvis ovnen alligevel suger fugt, skal der igen fyres langsomt op i den, så fugten drives forsigtigt ud af ovnvægge og bund. Alternativt kan ovnen revne voldsomt, eller direkte sprænges! Vær opmærksom på at en uoverdækket, eller våd, ovn om vinteren risikerer at frostsprænge. Vær desuden opmærksom på at ovnen skal være helt kold inden den overdækkes.
- Vi anbefaler at ovnen står under et beskyttende tak for at undgå regn og slud, og dermed for meget fugttilførsel. Hvis ovnen alligevel står uden et beskyttende tag, anbefaler vi at kuplen males med en vejrbestandig, men diffusionsåben facademaling.



# Installation

- En stenovn bliver varm på ydersiden, og det er derfor vigtigt at der holdes 900 mm afstand til brandbare materialer, på alle sider af ovnen. På oversiden af ovnen anbefales dog minimum 1200 mm. Dette skyldes naturligvis at varmen stiger opad. Vær ligeledes opmærksom på risikoen for gnister og gløder der kan flyve eller trille ud af ovnen under brug

# Generel Info

- Idet ovnen er håndlavet, bevirker det naturligvis at der kan forekomme variationer imellem de leverede ovne, samt mindre porer i overfladen. Dette betragter vi som en rustik charme ved en håndfremstillet ovn, og altså ikke en fejl. Deciderede støbefejl der har betydning for ovnens funktion og holdbarhed, frasorteres ved vores indgangskontrol. Desuden skal man være forberedt på at der med tiden, vil komme små revner i pudsens. Dette har ingen indvirkning på ovnens funktionalitet.

**RIGTIG GOD FORNØJELSE MED  
DIN NYE STENOVN!**

